

... wir schaffen Verbindungen



**SCHMITTER**  
Hydraulik

## NEU IM SORTIMENT

### Hydraulikschlauch Typ 1 SC-Twin Longlife

**Schlauchkonstruktion:**

**Seele:** ölbeständiger Synthese kautschuk

**Einlage:** ein Stahldrahtgeflecht höchster Festigkeit

**Decke:** abrieb- und wetterbeständiger Synthese kautschuk

**Temperaturbereich:** -40 °C bis +100 °C (max. +125 °C)



- # **übertrifft DIN/EN 857**
- # **Gesamtbreite: 31 mm**

Der 1 SC-Twin Longlife ist durch die Gesamtbreite von nur 31 mm besonders für den Einsatz im Staplerbereich geeignet.

Dash	DN	Inch	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Biegeradius mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.
-06	10	3/8"	9,5	15,5	250	1000	60	31	623 840 02

### CEL mit Haltenut speziell für Gabelstapler

Bei dieser Hydraulikschlaucharmatur befindet sich zwischen Sechskant und Einhängebund eine zusätzliche Haltenut, mit der die Hydraulikschlauchleitung am Mast des Staplers gehalten wird.

PN bar	Dash	DN	Inch	Gewinde	RA	SW mm	Art.-Nr.
315	-06	10	3/8"	M 16X1,5	10	17	424 16 10 17



### SK-Schutzkappen für Schlüsselweiten 14 bis 50

für SW mm	Art.-Nr.
14	245 614
16	245 616
17	245 617
19	245 619
22	245 622
24	245 624
27	245 627
30	245 630
32	245 632
36	245 636
41	245 641
46	245 646
50	245 650



**Schmitter Hydraulik GmbH**

Tel: +49 9732 - 8888 - 0 | **ONLINE SHOP** <http://webshop.schmitter-hydraulik.de>